

# MF285

Tractor Massey Ferguson  
MF285 CLASSIC



VISIÓN INNOVACIÓN LIDERAZGO CALIDAD CONFIABILIDAD SERVICIO ORGULLO COMPROMISO



MASSEY FERGUSON

# Especificaciones MF285 CLASSIC

Debido a la política de mejora continua, las especificaciones de este equipo pueden cambiar sin previo aviso. La fotografía puede mostrar componentes que no son parte del equipamiento básico del tractor. Consulte a su distribuidor Massey Ferguson.

## Modelo MF285 CLASSIC

### Rendimiento

Potencia del Motor	80 hp
<sup>1</sup> Potencia a la Toma de Fuerza	59.5 hp

<sup>1</sup>Potencia Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-169-SCFI-2002

### Motor

Modelo	S440
Aspiración	Natural
Cilindros	4
Inyección	Directa
Cilindrada	4.4 L
Diámetro / Carrera	100 / 127 mm
Pre-filtro	Externo
Filtro de aire	Interno

### Embrague

Tipo	Doble seco
Diámetro	305 mm
Accionamiento	Mecánico por pedal

### Transmisión

Tipo	Estándar
Velocidades	8 / 2
Velocidad	0-29 km/h

### Toma de Fuerza

Tipo	Dependiente
Velocidad	540 rpm
Accionamiento	Mecánico

### Dirección

Tipo	Hidrostática
------	--------------

### Eje Delantero 4WD

Accionamiento	Mecánico
Ángulo de viraje	55°

### Eje Trasero

Frenos	Multidisco húmedo
Accionamiento	Mecánico
Bloqueo del diferencial	Mecánico

### Sistema Hidráulico

Categoría	II
Estabilizadores	De cadena
<sup>2</sup> Capacidad de levante a las esferas	1,906.3 kgf**
<sup>2</sup> Capacidad de levante a 610 mm	1,244.3 kgf**

<sup>2</sup>Capacidad Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-207-SCFI-2004

\*\*Valor Corregido

### Sistema Hidráulico Auxiliar

Tipo	Centro abierto
Caudal	36.0 L / min
Presión	3,200 psi
Caja de válvulas de doble acción	Una

### Capacidades

Tanque de combustible	75.0 L
Cárter del motor	7.5 L
Enfriamiento	14.0 L
Hidráulico y Transmisión	50.0 L

### Dimensiones y Pesos\*

	2WD	4WD
Distancia entre ejes	2,260 mm	2,300 mm
Largo total	4,070 mm	
Ancho mínimo	2,120 mm	
Trocha mínima	1,630 mm	
Altura total	2,470 mm	
Despeje	380 mm	
Peso de embarque	3,000 kg	3,450 kg

\*Con rodado estándar

### Entorno del Operador

- Semi-plataforma
- Salpicaderas traseras cuadradas
- Freno de estacionamiento manual por chicote
- Asiento regulable con cinturón de seguridad
- <sup>3</sup>Marco de seguridad ROPS abatible
- Caja porta herramientas
- Triángulo reflejante

<sup>3</sup>Estructura Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-181-SCFI-2003

### Equipo Estándar

- Manual de operación
- Juego de 6 contrapesos delanteros
- Juego de 4 contrapesos traseros

### Accesorios Opcionales

- Toldo metálico

### Rodados

	2WD	4WD
Std.	15.5-38/7.50-16	18.4-30/12.4-24
Std. 2	15.5-38/10.0-16	15.5-38/12.4-24
Std. MT	18.4-30/7.50-16	-
Std. MT2	18.4-30/10.0-16	-
Std. GT	18.4-34/7.50-16	18.4-34/14.9-24
Std. GT2	18.4-34/10.0-16	-



MASSEY FERGUSON

www.masseyferguson.mx

TEL 01800-MF92426

6 3

**OCIMA**  
Organismo de Certificación  
de Implementos y Maquinaria Agrícola

**inifap**  
Instituto Nacional de Investigaciones  
Forestales, Agrícolas y Pecuarias.

MF285-2017-01

**AGCO**  
Your Agriculture Company **MASSEY FERGUSON** es una marca registrada mundialmente de AGCO Corporation.

Vigencia 18/05/2017 al 17/05/2020

<sup>1 2 3</sup> Pruebas realizadas por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola CENEMA-INIFAP. Aprobadas por el Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola OCIMA-INIFAP.