



**Tractores
Serie MF2600**

MF2685/2690/2695





Tractores Serie MF2600

MF2685/2690/2695

Modelo	MF2685	MF2690	MF2695
Rendimiento			
Potencia del Motor	110hp	120hp	130hp
¹ Potencia a la Toma de Fuerza	100hp	104hp	114hp
<small>¹Potencia Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-169-SCFI-2002</small>			
Motor			
Modelo	420DS	420DSA	
Aspiración	Turbocargado	Intercooler	
No. de Cilindros	4		
Inyección	Directa		
Cilindrada	4.4L		
Diámetro / Carrera (mm)	108 / 120		
Pre-filtro	Centrífugo Interno		
Filtro de aire	Interno		
Embrague			
Tipo	Split Torque		
Diámetro (mm)	330		
Accionamiento	Mecánico por pedal		
Transmisión			
Tipo	Synchro		
Velocidades	12 / 4		
Velocidad	0 - 32 Km/h		
Toma de fuerza			
Tipo	Independiente		
Velocidad	540 / 1,000 rpm		
Accionamiento	Mecánico - hidráulico		
Dirección			
Tipo	Hidrostática		
Eje Delantero 4WD			
Accionamiento	Mecánico		
Ángulo de viraje	50°		

	MF2685	MF2690	MF2695
Eje Trasero			
Frenos	Multidisco húmedo		
Accionamiento	Hidráulico		
Bloqueo del diferencial	Mecánico		
Sistema Hidráulico			
Categoría	II		
Estabilizadores	Telescópico		
² Capacidad de Levante a las Esferas	3,378.9 kgf**		
² Capacidad de Levante a 610 mm	2,452.4 kgf**		
<small>²Capacidad Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-0-207-SCFI-2004</small>			
<small>**Valor Corregido</small>			
Sistema Hidráulico Auxiliar			
Tipo	Centro Abierto		
Caudal	46.9 L / min		
Presión	3,200 psi		
Caja de válvulas de doble acción	Dos		
Capacidades			
Tanque de combustible	200.0 L		
Cárter del motor	13.0 L		
Enfriamiento	24.0 L		
Hidráulico y Transmisión	55.0 L		
Dimensiones y Pesos* 4WD			
Distancia entre ejes (mm)	2,740		
Largo total (mm)	4,470	4,690	
Ancho mínimo (mm)	2,250	2,420	
Trocha mínima (mm)	1,770	1,940	
Altura total (mm)	2,670		
Despeje (mm)	380		
Peso de embarque (kg)	4,430 kg	4,590 kg	5,020 kg
<small>*Con rodado estándar</small>			

	MF2685	MF2690	MF2695
Ambiente del Operador			
<ul style="list-style-type: none"> • Cofre metálico abatible de apertura frontal • Plataforma con piso plano • Salpicaderas traseras redondeadas • Freno de estacionamiento manual por chicote • Asiento regulable con cinturón de seguridad • ³Marco de seguridad ROPS rígido • Caja porta herramientas • Triángulo reflejante 			
<small>³Estructura Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-0-181-SCFI-2003</small>			
Equipo Estándar			
<ul style="list-style-type: none"> • Manual de operación • Juego de 6 contrapesos delanteros (MF2685) • Juego de 10 contrapesos delanteros (MF2690 / MF2695) • Juego de 4 contrapesos traseros 			
Accesorios Opcionales			
<ul style="list-style-type: none"> • Toldo metálico • Cabina de lujo con aire acondicionado 			
Rodados			
	2WD	4WD	
Estándar	---	18.4-34 / 14.9-24	
Estándar 2	---	15.5-38 / 12.4-24	
Estándar MT	---	18.8-30 / 12.4-24	
Estándar MT2	---	18.4-38 / 14.9-29	
Estándar GT	---	18.4-38 / 14.9-28	



MASSEY FERGUSON®

Para más detalles visita la página www.masseyferguson.mx | TEL 01800-MF92426

Este tractor está certificado por:
OCIMA
Organismo de Certificación
de Implementos y Maquinaria Agrícola

inifap
Instituto Nacional de Investigaciones
Forestales, Agrícolas y Pecuarias.

Valores obtenidos en el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola (CENEMA)

1, 2 y 3 Pruebas realizadas por el Centro Nacional de Estandarización de Maquinaria Agrícola CENEMA - INIFAP.

Debido a la política de mejora continua, las especificaciones de este equipo pueden cambiar sin previo aviso. La fotografía puede mostrar componentes que no son parte del equipamiento básico del tractor. Consulte a su distribuidor Massey Ferguson.