



Tractores Serie Entry

MF2600E





Tractores Serie Entry

MF2600E

Motor	MF2665E	MF2670E	MF2680E
Marca		Perkins	
Modelo	1104A-44		1104A-44T
Potencia	85 hp	95 hp	105 hp
Aspiración	Natural		Turbocargado
Cilindros		4	
Desplazamiento		4.4 L	
Inyección		Directa	
Revoluciones nominales		2,200 rpm	
Filtro de aire		Seco doble elemento	

Embrague		
Tipo	Split Torque	
Material	Cerámico	
Diámetro (mm)	330	
Accionamiento	Mecánico por pedal	

Transmisión		
Tipo	Estándar	Synchro
Marchas	8 x 2	12 x 4
Velocidad máxima	30 km/h	

Toma de fuerza		
Tipo	Independiente	
Velocidad	540 rpm	
Accionamiento	Mecánico	
¹ Potencia Máxima Certificada	75.4 hp	86.0 hp
¹ Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-169-SCFI-2002		99.9 hp

Dirección		
Tipo	Hidrostática	

Eje Delantero 4WD		
Accionamiento	Mecánico	
Ángulo de viraje	55°	

Eje Trasero		
Frenos	Multidisco en baño de aceite	
Accionamiento	Hidráulico	
Bloqueo del diferencial	Mecánico	

Sistema Hidráulico de Levante			
Categoría	II		
Estabilizadores	De cadena		
² Capacidad de Levante a las Esferas Certificada	2,351.1 kgf**	2,304.2 kgf**	2,351.1 kgf**
² Capacidad de Levante a 610 mm Certificada	1,548.0 kgf**	1,683.1 kgf**	1,548.0 kgf**
² Certificada por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-207-SCFI-2004			
**Valor corregido al 90%			

Sistema Hidráulico Auxiliar			
Tipo	Centro Abierto		
Caudal	36.2 L/min	39.7 L/min	36.2 L/min
Presión	2,200 psi		
Caja de válvulas de doble acción	Dos		

Capacidades			
Tanque de combustible	100 L		
Cárter del motor	9 L		
Sistema de Enfriamiento	14.5 L		
Hidráulico y Transmisión	50 L		

Dimensiones (4WD)			
Distancia entre ejes (mm)	2,118	2,350	2,360
Largo total (mm)	3,958	4,370	4,370
Altura máxima (mm)	2,670	2,670	2,670
Despeje (mm)	450	450	450
Peso de embarque (kg)	3,750	3,725	3,800

Rodados	2WD	4WD
Estándar	15.5-38/7.50-16	15.5-38/13.6-24
Estándar 2	15.5-38/10.0-16	18.4-30/13.6-24
Estándar MT	18.4-30/7.50-16	---
Estándar MT2	18.4-30/10.0-16	---
Estándar GT	18.4-34/7.50-16	18.4-34/14.9-24
Estándar GT2	18.4-34/10.0-16	---

Ambiente del Operador
• Cofre metálico de apertura frontal
• Semi-plataforma
• Salpicaderas traseras metálicas redondeadas
• Freno de estacionamiento manual
• Pedales suspendidos
• Frenos mecánicos independientes
• Asiento regulable con cinturón de seguridad
• ³ Marco de seguridad ROPS fijo Certificado
• Caja portaherramientas
• Triángulo reflejante
³ Certificado por OCIMA-INIFAP conforme a la Norma NMX-O-181-SCFI-2003

Equipamiento Estándar
• Manual de operación
• Juego de 8 contrapesos frontales de 35 kg c/u
• Juego de 4 contrapesos traseros de 50 kg c/u
• Toldo metálico



MASSEY FERGUSON

Para más detalles visita la página www.masseyferguson.mx | TEL 01800-MF92426



Organismo de Certificación de Implementos y Maquinaria Agrícola



Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.

Debido a la política de mejora continua, las especificaciones de este equipo pueden cambiar sin previo aviso. La fotografía puede mostrar componentes que no son parte del equipamiento básico del tractor. Consulte a su distribuidor Massey Ferguson.